

Google Forms

Este módulo le permite crear, leer y obtener respuestas de Google Forms.



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Conectar con Fomularios de Google

Conectar con Formularios de Google

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta del archivo de credenciales	Archivo JSON con las credenciales de acceso a la API de Google Forms. Revisar la documentación para obtener más información.	C:\Usuario\Desktop\credenciales.json
Puerto (Opcional)		8080
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se asignará el resultado de la ejecución del comando.	result

Conectar con formularios cargará el archivo según la ruta del archivo de credenciales y se conectará con Google Forms. En caso de éxito grabará True en la variable designada para grabar el resultado

Crear Formulario

Crear un Formulario de Google

Parámetros	Descripción	ejemplo
Título del Form		Mi título de Form

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se asignará el resultado de la ejecución del comando.	result

Este comando creará un nuevo formulario cuyo título es el del primer campo. En caso de éxito grabará True en la variable indicada

Leer Formulario

Junta los datos propios formulario

Parámetros	Descripción	ejemplo
FormID		FormID
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se asignará el resultado de la ejecución del comando.	result

Este commando buscara la metadata del form. Para eso se necesita especificar el FormID, el cual se encuentra en el link, despues de /d/ y antes de /edit

Por ejemplo, en
<https://docs.google.com/forms/d/168WM6YPG8B8PR6M5ipixcsT82b2d09IV4zrrt9b1m1w/edit>
 el id es 168WM6YPG8B8PR6M5ipixcsT82b2d09IV4zrrt9b1m1w

Luego, se guardará la informacion en la variable indicada

Recolectar respuestas

Recolecta las respuestas del formulario

Parámetros	Descripción	ejemplo
FormID		FormID
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable donde se asignará el resultado de la ejecución del comando.	result

Parámetros	Descripción	ejemplo
<hr/>		
Este comando junta todas las respuestas enviadas al formulario, segun su correspondiente FormID. El FormID se encuentra en el link, despues de /d/ y antes de /edit		
<hr/>		
Por ejemplo, en https://docs.google.com/forms/d/168WM6YPG8B8PR6M5ipixcsT82b2d09IV4zrrt9b1m1w/edit el id es 168WM6YPG8B8PR6M5ipixcsT82b2d09IV4zrrt9b1m1w		
<hr/>		
Luego, se guardará la informacion en la variable indicada		