

# HashiCorp Vault

Interact with HashiCorp. Create, update and delete secrets in HashiCorp Vault.



## Como instalar este módulo

**Descarga** e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

## Como usar este módulo

Para usar este módulo, tienes que tener creado un Vault en HashiCorp (puede ser On-Premise o Cloud). Necesitarás saber la URL del cluster, el namespace donde se encuentran los secretos, el token del usuario con el cual se desea ingresar y el mount point de los secretos (secrets engines).

### Vault configuration

State ✓ Running

Version v1.8.4

Namespace admin

Cluster URLs Private


Public

Configuration Default

Generate admin token + Generate token

## Secrets Engines

Enable new engine +

 cubbyhole/  
ns\_cubbyhole\_7dae4690  
per-token private secret storage

## Descripción de los comandos

### Conectar a HashiCorp Vault

Conectar a HashiCorp Vault para poder interactuar

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Dominio y puerto del servidor que contiene HashiCorp Vault.	https://vault-cluster.vault.4c5500a1-241d-4c62-lo4o-252bfa8d4373.aws.hashicorp.cloud:8200
Token	Token del usuario de HashiCorp Vault (puede ser admin).	s.tgLfeJJWc4Vypf124GVrZCLK.PrajM
Namespace	Namespace encontrado en la configuracion del Vault.	admin
Asignar resultado a variable	Variable donde se desea saber el resultado de la accion.	Variable

### Leer Secretos

Hace una peticion para leer secretos almacenados en HashiCorp Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
Path	Ruta especificada en la creacion de los secretos.	rocket
Mount Point	Mount Point en donde se encuentran todos los secretos almacenados.	cubbyhole
Asignar resultado a variable	Variable donde se desea saber el resultado de la accion.	Variable

### Crear o Modificar Secretos

Hace una peticion para crear o modificar secretos almacenados en HashiCorp Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
Path	Ruta especificada en la creacion de los secretos.	rocket
Mount Point	Mount Point en donde se encuentran todos los secretos almacenados.	cubbyhole

Parámetros	Descripción	ejemplo
Secreto (conjunto key-value)	Conjunto par de key-value que se desea almacenar (expresado en diccionario de python con comillas simples).	{'key':'value'}
Asignar resultado a variable	Variable donde se desea saber el resultado de la accion.	Variable

## Borrar Secretos

Hace una petición para borrar secretos almacenados en HashiCorp Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
Path	Ruta especificada en la creación de los secretos.	rocket
Mount Point	Mount Point en donde se encuentran todos los secretos almacenados.	cubbyhole
Asignar resultado a variable	Variable donde se desea saber el resultado de la accion.	Variable