

# Invofox

Módulo para conectarse a Invofox y automatizar facturas



## Como instalar este módulo

**Descarga e instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

## Descripción de los comandos

Configurar credenciales Invofox

Configura credenciales para conectar con el API de Invofox.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
API Key	API Key de Invofox	\$2b\$10\$3/6YJ2kYHE0rtUrks8PO7.IPDdgrNsGGTCpDLY6s8pTNzcjiQFFe
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la conexión a variable	result

## Obtener compañías

Obtiene una lista de las compañías y sus datos.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
Saltar	Cantidad de documentos a saltar	0
Límite de compañías	Cantidad máxima de compañías a obtener	10
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la consulta a una variable	result

## Subir documentos

Sube uno o varios documentos a la plataforma de Invofox. Utilizar uno de los dos métodos de subida: Archivo O Carpeta.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
Archivo	Ruta del archivo a subir	C:/Users/usuario/Desktop/Archivo.pdf
Archivos	Ruta de la carpeta que contiene los archivos a subir	C:/Users/usuario/Desktop/Archivos
Tipo de documento	Tipo de documento a subir	invoice
ID Compañía	ID de la Compañía a la que se asociará el documento	54aadbb7e79e2aba5d25f3e3
ID Lote de carga	ID del lote de carga al que se asociará el documento	2
Cerrar lote	Marca esta casilla si quieres cerrar el lote de carga luego de subir los archivos.	True
Datos adicionales	Datos adicionales que se adjuntarán a los archivos. Debe ser un array de objetos con el nombre del archivo al que se adjuntará el dato y el dato en sí.	[ { _filename: <name of the file to which attach this data>, <key>: <value> }, ... { _filename: <name of the file to which attach this data>, <key>: <value> } ]
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la subida de archivos a una variable.	result

## Obtener documentos

Obtiene una lista con los ID de los documentos de una sesión de Invofox.

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
Saltar	Cantidad de documentos a saltar	0
Límite de documentos	Cantidad máxima de documentos a obtener	50
Tipo de documento	Tipo de documento a obtener	invoice
Estado público	Estado público de los documentos a obtener	processing
ID Compañía	ID de la Compañía de la que se obtendrán los documentos	54aadbb7e79e2aba5d25f3e3
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la ejecución a una variable	result

## Leer documento por ID

Obtiene información de un documento pasándole su ID.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
ID Documento	ID del documento a obtener	52543ec6d13ac7000bb90823
Valores a obtener	Valores a obtener del documento	_id,account,environment,company,creator,clientData
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la consulta a una variable	result

## Crear compañía

Crear una compañía en Invofox.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Sesión	Sesión a utilizar	Invofox1
Nombre	Nombre de la compañía	Rocketbot
Tax ID	Tax ID de la compañía	12345
Código de país	Código de país de la compañía	ES
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la consulta a una variable	result