

MS_ActiveDirectory

Conéctese con Microsoft Active Directory, administre todos los usuarios dentro del dominio, realice consultas y más.



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Conectar

Conectar con Microsoft Active Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dominio del active directory		ldap://your-domain-controller
Grupo de usuarios o base de búsqueda		OU=Groups,OU=UserProvisioning
Usuario con permisos de lectura		DOMAIN\username
Contraseña		password

Parámetros	Descripción	ejemplo
Indique nombre de la variable donde almacenar respuesta		Variable

Ejecutar consulta

Ejecutar consulta en Microsoft Active Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Consulta		(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(sAMAccountName={0}))
Atributos		cn, givenName, sn, userPrincipalName
Indique nombre de la variable donde almacenar respuesta		Variable

Habilitar/Deshabilitar Usuario

Habilita o deshabilita un usuario en Microsoft Active Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario (DN o nombre principal)		cn=user1,o=test ó username@domain.tld
Acción		

Desbloquear Usuario

Desbloquear un usuario suspendido o bloqueado en Microsoft Active Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario (DN o nombre principal)		cn=user1,o=test ó username@domain.tld

Cambiar Contraseña de Usuario

Cambia la contraseña de un usuario en Microsoft Active Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario con permisos de administración		DOMAIN\username
Contraseña		password
Server		server
Usuario (DN o nombre principal)		cn=user1,o=test ó username@domain.tld
Nueva Contraseña		12345678

Cambiar Contraseña en el proximo inicio de sesión

Hacer que un usuario cambie su contraseña en el próximo inicio de sesión en Microsoft Active Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario (DN o nombre principal)		cn=user1,o=test ó username@domain.tld

Crear Usuario

Crear un usuario en Microsoft Active Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario DN		cn=user1,o=test
Clases		['employee', 'person', 'organization', 'user']
Atributos		{'givenName': 'Test', 'sn': 'User', 'mail': 'test.user@domain.com', 'sAMAccountName': 'testuser'}

Borrar Usuario

Borrar un usuario en Microsoft Active Directory

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario (DN o nombre principal)		cn=user1,o=test ó username@domain.tld