

OfficeOutlook

Módulo para conectarse a la aplicación de escritorio de Outlook.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Como usar este módulo

Para usar este módulo, tienes que agregar una cuenta a Outlook y luego podras conectarte correctamente.

Descripción de los comandos

Conectar a Outlook

Conectar a una instancia de la aplicación de Outlook

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|--|-----------------------|
| Email | Opcional. Email de la cuenta de Outlook. Debe ser un correo que esté enlazado en la Aplicación de Outlook. | rocketbot@outlook.com |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------------------------|---|---------|
| Variable donde guardar el resultado | Guardar el resultado de la conexión. | result |
| Mostrar aplicación | Este casilla permite mostrar la aplicación de Outlook. Si no está marcado, la aplicación se ejecutará en segundo plano. | True |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

Crear carpeta

Crea una carpeta en Outlook

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|--|--|
| Nombre carpeta | Nombre de la carpeta que se desea crear. | Nueva carpeta |
| Carpeta destino | Carpeta donde se quiere crear la nueva (opcional). | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEE4E12200 |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |
| Asignar a variable | Guardar el resultado de la creación de la carpeta. | Variable |

Listar Carpetas

Devuelve todas las carpetas

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------------------------|---|----------|
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |
| Asignar resultado a variable | | Variable |

Buscar por filtro

Buscar correos por filtros

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------|---|--|
| Filtro | Filtro que se desea utilizar. | (domain 'rocketbot.com' or domain 'gmail.com') and subject 'Aviso de compra' |
| Buscar en | Filtro para emails leídos, no leídos y Todos. | Todos |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Carpeta | Carpeta en la que se desea buscar. | Inbox |
| Subcarpeta | Ruta a la subcarpeta en la que desea buscar. Para obtener la ruta a la subcarpeta, debe utilizar el módulo 'Listar carpetas'. | rocketbot@outlook.com/RocketFolder |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |
| Asignar a variable | Guardar el resultado de la búsqueda. | Variable |

Leer email por EntryID

Lea la información del correo electrónico por EntryID

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|--|--|
| EntryID | ID del email que se desea obtener. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Asignar a variable | Guardar la lectura del email. | Variable |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |
| Incluir HTML | Incluye al resultado el HTML del correo | True |
| Descargar adjuntos | Carpeta donde guardar los documentos adjuntos. | C:\User\ |

Mover email a una carpeta

Mueve un email hacia una carpeta por EntryID

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|----------------------------------|--|
| EntryID | ID del email que se desea mover. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Carpeta de destino | Carpeta donde se desea mover. | 0014182A9615CE201001B40B98EB45D6B4A70D3F4F050000D5955FDE0000 |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|---|---------|
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

Mover email a una carpeta por nombre

Mueve un email hacia una carpeta por Nombre (Solo carpetas principales, no subcarpetas)

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|---|--|
| EntryID | ID del email que se desea mover. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Carpeta de destino | Carpeta donde se desea mover. | mi_carpeta |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |


Marcar email como no leído

Marca un email como no leído por EntryID

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-------------------|---|--|
| EntryID | ID del email que se desea marker como no leído. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

Enviar Email

Envia un email, previamente debe configurar el servidor

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-----------------|--|------------------------------|
| Para | Email de los destinatarios. | to@mail.com, to2@mail.com |
| Copia | Email de los destinatarios. | cc@mail.com, cc2@mail.com |
| Asunto | Asunto que se desea dar. | Nuevo mail |
| Mensaje | Puedes usar html para dar estilos a tu correo. Ejemplo Texto en negrita . Para imagenes locales, usar  | Esto es un mensaje de prueba |
| Archivo Adjunto | Archivo adjunto que se desea enviar. | C:\User\Desktop\test.txt |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Carpeta (Varios archivos) | Carpeta que contiene archivos adjuntos que se desea enviar. | C:\User\Desktop\Files |
| Confirmación de lectura | | True |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

Responder Email

Responde un email usando el Entry ID

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|--|--|
| EntryID | ID del email que se desea responder. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Mensaje | Mensaje del mail. | Esto es una prueba |
| Archivo Adjunto | Archivo adjunto que se desea enviar. | C:\User\Desktop\test.txt |
| Carpeta (Varios archivos) | Carpeta que contiene archivos adjuntos que se desea enviar. | C:\User\Desktop\Files |
| Incluir archivos adjuntos recibidos | Incluye en la respuesta el/los archivos adjuntos recibidos en el mail. | True |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

Reenviar Email

Reenvia un email usando el Entry ID

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|----------------------|---|--|
| EntryID | ID del email que se desea reenviar. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Para | Email de los destinatarios. | to@mail.com, to2@mail.com |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

Guardar Email

Guarda un email usando el Entry ID

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|--|--|
| EntryID | ID del email que se desea guardar. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Ruta donde guardar | Ruta en la cual se desea guardar el archivo. | C:/Users/Documents/mail.msg |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

Extraer tabla por EntryID

Extrae una table del correo electrónico por EntryID

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|---|--|
| EntryID | ID del email que se desea extraer la tabla. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |
| Asignar a variable | Guardar el resultado de la lectura de la tabla. | Variable |

Descargar adjuntos por EntryID

Descargar adjuntos por EntryID en una carpeta

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|--------------------|--|--|
| EntryID | ID del email que se desea obtener. | EF000000B8EE7A4C31BD6441BF6B59D0B56B93BEC40C2000 |
| Descargar adjuntos | Carpeta donde guardar los documentos adjuntos. | C:\User\ |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

Leer archivo .msg

Leer archivo .msg y almacenar la información en una variable

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| Ruta del archivo .msg | Ruta del archivo .msg que se desea leer. | C:/Users/User/Desktop/file.msg |
| Sesión de Outlook | Asigna una sesión a la conexión de Outlook. | session |

| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|------------------------------|--|----------|
| Asignar resultado a variable | Nombre de la variable donde se almacenará la información del archivo .msg. | Variable |