

XML

Open XML files to get data.



Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

Descripción de los comandos

Carga archivo XML

Carga datos de un archivo XML en memoria

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta del archivo XML		C:/Users/usuario/Desktop/archivo.xml

XML como texto

User 1 Test USA Acme | |Codificación||latin-1| |Asignar resultado a variable||Variable| |ID Sesión||Default|

Insertar Nodo

Inserta un nodo en el XML

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Sesión		Default
Expresión Xpath		//
Nombre de Nodo		Nombre

Parámetros	Descripción	ejemplo
Dato del Nodo		data
Si existe el nodo	Seleccione la acción a realizar si el nodo ya existe	
Ubicación de la inserción	Seleccione la ubicación donde se realizara la inserción	
Nombre de un nodo hijo		nodo (Opcional)
Namespaces (opcional)		{'namespace': 'http://.example.com'}
Asignar resultado a variable		Variable

Obtener Nodo

Obtiene informacion de un nodo

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Sesión		Default
Múltiples nodos?		False
Expresión Xpath		//
Atributo (Opcional)		attr
Namespaces (opcional)		{'namespace': 'http://.example.com'}
Asignar resultado a variable		Variable

Modificar Nodo

Modificar un nodo en el XML

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Sesión		Default
Expresión Xpath		//
Nuevo Valor		Valor
Atributo(s)		Disable=True, other_attribute="attributeOk"
Namespaces (opcional)		{'namespace': 'http://.example.com'}
Asignar resultado a variable		Variable

Borrar Nodo

Borra un Nodo a partir de un XPath

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Sesión		Default
Expresión Xpath		//
Namespaces (opcional)		{'namespace': 'http://.example.com'}
Asignar resultado a variable		Variable

Guarda archivo XML

Guarda datos en un archivo XML

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta del archivo XML		C:/Users/usuario/Desktop/archivo.xml
Asignar resultado a variable		Variable
ID Sesión		Default

Termina sesión XML

Quita una sesión de XML y libera memoria

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Sesión		Default