

browser_automation

Este modulo abre el navegador sin la alerta de que es automatizado. Útil para trabajar con extensiones, captcha y desktopRecorder

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Abrir Navegador

Abre el navegador seleccionado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Navegador	Navegador que se desea usar.	Chrome
URL	Direccion a la cual se desea acceder.	https://rocketbot.com/es

Parámetros	Descripción	ejemplo
Carpeta de perfil (Opcional)	Carpeta de perfil (dejar en blanco si se desea tomar la carpeta por default de rocketbot para pruebas).	C:/Users/Usuario/Desktop/perfil_navegador
Carpeta de descarga	Carpeta donde se guardaran los archivos descargados.	C:/Users/Usuario/Descargas
Puerto (Optional)	Puerto en el cual se abrirá el navegador automatizado. Si el puerto indicado está ocupado, el módulo tomará el siguiente libre (Opcional)	5002
Buscar puerto libre (Optional)	Buscar puerto libre en el cual se abrirá el navegador automatizado. (Opcional)	False
Activar características de accesibilidad	Activa las características de accesibilidad del navegador.	False
ID o sesión	ID único para identificar la sesión del navegador. La primera vez que se abre el navegador con una nueva ID, sera necesario cerrarlo manualmente.	session

Cerrar Navegador

Cierra el navegador seleccionado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID o sesión	ID único para identificar la sesión del navegador a cerrar.	session